

ЛЕГЕНДА

- ① Временно битово помещение - да бъде заземено.
- ② Временно осветление.
- ③ Временна умивалня - покрита.
- ④ Временен санитарен възел /химически/.
- ⑤ Временна умивалня във фургон.
- ⑥ Гардеробче за работно облекло.
- ⑦ Кът за хранене
- ⑧ Бюро
- ⑨ Сгъваемо легло за оказване на първа помощ
- ⑩ Шкаф с аптечка с медикаменти и превързочни материали.
- ⑪ Склад инструменти

Площадката ще се снабдява с ток от ел. табло, съгласно становище на EVN България. Ел.енергията за производствени и битови нужди по време на строителството ще се доставя от постоянното ел. табло. Да се предвиди общо осветление по време на строителството на целия обект с противовлажни прожектори 1000 W на стълбове Н=4.00м и изкуствено осветление с халогенни прожектори 300 W, прикрепени на метални стойки 220 см, на стълбищните клетки и помещения без естествена осветеност на всички нива. Захранването от ел. таблото, общото осветление, санитарно-битовите помещения да се извърши от правоспособен ел. специалист с шлангови кабели.

Площадката ще се снабдява с вода от съществуващ ул. водопровод, минаващ по прилежащата улица, с водопроводно отклонение към жилищната сграда и канализация със септична яма, съгласно проекта по част ВК По време на строителството за производствени нужди и за миене, строителят да осигури вода с водоноски и за пиене - бутилирана, съгласно хигиенните изисквания. Отпадната вода ще се събира в бидони.


Изкопите за ВиК съоръженията /траншеята/ да се оградят и сигнализира като оградата се изпълнява и от двете му страни. При изпълнението им да се гледат проектите по съответните части. Преди започване на изкопните работи да се нанесат и обозначат на място всички подземни комуникации. Да се провери дали те са изключени. В близост до съществуващи подземни комуникации изкопите да се изпълняват ръчно с повишено внимание. От двете страни на ръба на изкопа на мин. 1,00 м от него да не се поставя пръст или други стр. материали. Тръбите да се разтоварват с автокран и да се складират на разстояние мин 1.50 м от горния ръб на изкопа. СМР се извършват само през светлата част на денонощието.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

КБЗ за етапа на строителството е длъжен да изисква от изпълнителя осигуряване на необходимите условия и да следи за спазване на специфичните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на видовете СМР в приложения 1-6 на Наредба N2 от

Строителната организация се задължава да осигури на територията на изпълняваните строежи необходимата битова база за обслужване на работещите на тях работници и служители.

Съгласен съм с проекта:



<div>"АЛТИС" ЕООД</div> <div>гр.Пловдив ул."Трапезица"20 тел. 0888 946 100</div>				
Чертеж:		Схема на разположение на санитарно-битовите помещения и за захранване с електрически ток, вода, канализация чл. 10, т. 13 и т.14 от Наредба N2 за мин. изисквания на ЗБУТ		Част: ПБЗ
Реконструкция и ремонт на същ. сграда - Народно Читалище "Димитър Ангелов-1932" и благоустрояване на прилежащото пространство, с. Васил Левски, общ. Опан, област Старозагорска				Фаза: ТП Схема No 6
Проектант:	арх. П. Владимирова		Дата Септември 2011	Мащаб 1:300